МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ

НЕЗАМЕНИМ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ!

АСК-4201

МУЛЬТИСКОП

Малогабаритный универсальный комбинированный прибор незаменим для проведения оперативного контроля и настройки различной радиоэлектронной аппаратуры в полевых условиях. Открытая модульная конструкция позволяет использовать прибор в качестве двухканального цифрового запоминающего осциллографа. Наличие интерфейса RS-232 и соответствующего ПО обеспечивает возможность передачи результатов исследований в персональный компьютер, а также дистанционного управления прибором

основной блок
- монохромный ЖКИ с подсветкой, 128×64 точки
- оптически изолированный интерфейс RS-232, 56 кбод
- питание 9 В (6 батарей типа АА по 1,5 В или от сети 220 В через адаптер)
- программное обеспечение под Windows 95/98
- возможность перепрограммирования системы
- масса 750 г (со сменным модулем)
- габаритные размеры 200×90×55 мм

АСК-4201-СК

СМЕННЫЙ МОДУЛЬ ОСЦИЛЛОГРАФА

Технические характеристики

сменный модуль осциллографа
- 2 независимых канала с гальванической развязкой
- скорость АЦП 20 Мвыборок/с
- развертка 0,5 мкс/дел...0,2 с/дел
- тип входа каналов 1 и 2 закрытый/открытый
- чувствительность 0,1 В/дел...5 В/дел с шагом 1, 2, 5
- разрешение 8 бит
- объем памяти до 8000 выборок на канал
- развертка канала 2 может быть включена в режим увеличения масштаба записанного сигнала с канала 1
- автоматическая настройка на параметры входного сигнала
- курсорные измерения по горизонтали и по вертикали
- функция дистанционного управления по сети (в т. ч., через Интернет)
- программное обеспечение под Windows 95/98
- возможность перепрограммирования системы
- габаритные размеры 70×70×27 мм

Комплектация

стандартная
- основной блок
- модуль осциллографа АСК-4201-СК
- щупы осциллографические – 2 шт.
- защитный кожух
- сетевой адаптер питания
- кабель RS-232
- кейс
- программное обеспечение
- руководство по эксплуатации

АСК-4011

МИНИСКОП

Уникальный прибор для оперативной диагностики. Сверхмалые размеры прибора и широкие функциональные возможности делают его особенно удобным для выполнения сложного ремонта вне стационарных условий, а также для проведения экспресс-анализа и диагностики. Прибор позволяет оценить амплитуду сигнала, наблюдать его форму, проконтролировать временные параметры и передать их в компьютер для дальнейшей обработки

Технические характеристики

- режимы работы: отображение формы сигнала, отображение напряжения
- разрешение АЦП 6 бит
- частота дискретизации 20 Мвыборок/с
- полоса пропускания 5 МГц
- тип входа закрытый/открытый
- объем оперативной памяти 128 Бит
- время развертки 2 мс...50 нс
- максимальное напряжение на входе 80 В
- режимы запуска и синхронизации: автоматический запуск, внешний запуск, внутренний запуск. Установка уровня синхронизации
- дисплей 16×64 точки; ЖКИ дисплей с подсветкой
- интерфейс RS-232 (19200 бод), программное обеспечение под Windows
- питание внешнее 9...13 В постоянного тока
- масса 86 г
- габаритные размеры 165×33×19 мм

Комплектация

- прибор
- кабель питания
- кабель интерфейсный RS-232
- провода соединительные — 2 шт.
- дискета с программным обеспечением под Windows 95/98
- руководство по эксплуатации

АКТАКОМ

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru