AM-1089

МУЛЬТИМЕТР

Данная модель сочетает в себе многофункциональность, точность и высокую надежность. Кроме измерения стандартных величин (напряжения, сопротивления и тока) имеет высокий предел измерения емкости (50 000 мкФ), что позволяет прибору конкурировать даже со специализированными приборами. Благодаря высокой точности измерений и широкому частотному диапазону эту модель можно отнести в ряд профессиональных мультиметров

- дисплей ЖКИ, максимальное показание 5000 единиц, 53-сегментная аналоговая шкала
- базовая погрешность 0,1%
- автоматический и ручной выбор пределов измерений
- скорость измерения 3,3 отсчётов/с для цифровой шкалы и 20 отсчётов/с для аналоговой шкалы
- измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, частоты, емкости, проверка диодов, звуковая прозвонка и TTL уровень
- шкала в dBm с возможностью выбора 20 сопротивлений
- частотный диапазон до 20 кГц
- измерение среднеквадратических значений True RMS
- измерение частоты до 10 МГц
- относительные измерения, сортировка по допуску, режим ZOOM
- динамическая запись с временными метками
- измерение емкости до 50 мФ
- защита по входам
- питание 9 В, автоотключение питания и режим экономии батареи
- масса 0,76 кг
- габаритные размеры 192×90×37мм

Технические характеристики

Величина	Значение	Погрешность
постоянное напряжение	0,1 мВ...1000 В	±(0,1 % + 1 е.м.р.)
переменное напряжение (50 Гц ... 20 кГц)	0,1 мВ...750 В	±(1 % + 5 е.м.р.)
постоянный ток	1 мкА...10 А	±(0,5 + 2 е.м.р.)
переменный ток (45 Гц ... 2 кГц)	1 мкА...10 А	±(1,5 % + 5 е.м.р.)
сопротивление	0,1 кОм...50 МОм	±(0,5 % + 3 е.м.р.)
частота	0,01 Гц...10 МГц	±(0,05 % + 2 е.м.р.)
емкость	0,001 нФ...50 мФ	±(2 % + 4 е.м.р.)

Комплектация

Стандартная
- прибор
- щупы (2 шт.)
- защитный противоударный чехол
- запасной предохранитель
- руководство по эксплуатации

Дополнительная
- кейс EC-230
- кейс EC-600

Дополнительно:

- ***ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ***

– Все самое интересное о приборе в журнале «Контрольно-измерительные приборы и системы» № 3–2004 г.
www.kipis.ru

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

AM-1069

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

Прибор имеет ударопрочный мягкий пластиковый кожух и высокую надежность при чрезвычайно высокой точности измерений. Потребляемый ток от батареи существенно снижен, срок службы батареи питания — до 1200 часов! Питание прибора осуществляется от 2-х пальчиковых батарей. Прибор имеет крупный высококонтрастный ЖКИ и прекрасно подходит для ежедневного многочасового использования

- дисплей 4000 единиц
- базовая погрешность 0,3%
- время измерения 2 отсч./сек для цифровой шкалы и 20 отсч./сек для аналоговой шкалы
- измерение постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты, емкости, проверка диодов и звуковая прозвонка
- фиксация максимальных, минимальных и усредненных значений
- сохранение данных и повторный вызов
- относительные измерения
- защита от перегрузки по всем входам, включая токовый (предохранитель)
- удержание показаний
- автоотключение

Технические характеристики

Величина	Значение	Погрешность
постоянное напряжение	100 мкВ...1000 В	±(0,3 %+2 е.м.р.)
переменное напряжение (50 Гц ... 1 кГц)	100 мкВ...750 В	±(1,0 %+5 е.м.р.)
постоянный ток	1 мкА...10 А	±(1 %+2 е.м.р.)
переменный ток (50 Гц ... 1 кГц)	1 мкА...10 А	±(1,5 %+5 е.м.р.)
сопротивление	0,1 Ом...40 МОм	±(0,7 %+3 е.м.р.)
частота	0,01 Гц...1 МГц	±(0,2 %+4 е.м.р.)
емкость	1 пФ...40 мкФ	±(1,0 %+5 е.м.р.)

- графическая шкала 42 сегмента
- звуковая прозвонка
- проверка диодов
- масса 510 г
- габаритные размеры 162×77×34 мм

Комплектация

Стандартная
- прибор
- измерительные щупы
- батарея 2×1,5 В
- руководство по эксплуатации

Дополнительная
- кейс EC-230
- кейс EC-600
- защитный противоударный чехол EH-160G

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru

АКТАКОМ