ПРОПАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО? ПРОВЕРИМ ПРОВОДА!

Прибор предназначен для контроля сопротивления заземления, сопротивления контура заземления, сопротивления отдельных заземлителей, удельного сопротивления грунта различными методами измерений. Измерения могут проводиться двух-, трех- и четырехпроводным контактным и безконтактным (при помощи токовых клещей) методами. Прибор снабжен внутренней памятью на 1000 значений и великолепным программным обеспечением для передачи и обработки данных в ПК. Также прибор имеет функцию автоматического отключения и гнездо для внутренней подзарядки аккумуляторов от внешнего источника

АМ-6004

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Лидер продаж!

Технические характеристики

- диапазон измерений для 4-х штыревого метода 0,01 Ом...19,99 кОм
- базовая погрешность 2 %
- тестовый ток менее 20 мА
- диапазон измерений для 4-х штыревого метода с применением токовых клещей 0,01 Ом...1,99 кОм
- измерение сопротивления контура заземления бесконтактным методом (двое токовых клещей) в диапазоне 0,01 Ом...19,99 кОм
- измерение удельного сопротивления в диапазоне 0...1999 кОм·м (или кОм·фут)
- расстояние между измерительными штырями от 1 до 30 м
- измерение действующего значения тока при помощи токовых клещей в диапазоне 0,1 мА...200 А
- питание 4 батареи по 1,5 В
- масса 1,2 кг
- габаритные размеры 156×100×190 мм

Комплектация

стандартная
- прибор
- четыре тестовых кабеля разного цвета
- металлические измерительные заземлители
- руководство по эксплуатации

дополнительная
- сумка для переноски
- токовые клещи-адаптеры
- программное обеспечение
- интерфейсный кабель

Дополнительно:

- ***ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ***

– Все самое интересное о приборе в журнале «Контрольно-измерительные приборы и системы» № 4–2004 г. www.kipis.ru

АСМ-1014

ТЕСТЕР КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Прибор предназначен для проведения комплексных испытаний локальных компьютерных сетей, телевизионных и телефонных линий, использующих в соединениях различные коаксиальные кабели, кабели стандартов Cat3, Cat 4, Cat 5, Cat 5E, Class D, C и др., с количеством жил менее 8

Технические характеристики

- тестер выявляет основные виды неисправностей:
  - неподключенные жилы;
  - неправильное подключение;
  - перепутанные жилы;
  - короткое замыкание;
  - раздвоение жилы;
  - обрыв;
  - неизвестный дефект;
- проводит измерение длины кабеля: 0,1...300 м
- имеет встроенный генератор для поиска скрытой проводки 0,8...1,2 кГц
- имеет два стандартных разъема для подключения тестируемой линии: RJ-45, BNC
- при помощи дополнительных аксессуаров позволяет вести переговоры с другим оператором по тестируемой линии для проверки качества связи
- высокоинформативный ЖКИ (более 50 информационных сегментов)
- питание 6 батарей или аккумуляторов АА
- гнездо для зарядного устройства 9 В
- масса 1,2 кг
- габаритные размеры 100×160×190 мм

Дополнительно:

- ***ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ***

– Все самое интересное о приборе в журнале «Контрольно-измерительные приборы и системы» № 4–2004 г. www.kipis.ru

Комплектация

стандартная
- прибор
- стандартное концевое устройство
- «локаторы»-концевики — 4 шт
- кабель стандартный Cat-5 с разъемами RJ-45 (гнездовой-штыревой)
- руководство по эксплуатации

дополнительная
- сумка для переноски
- ремень для переноски
- головная гарнитура (наушники-микрофон)
- зарядное устройство с NiCd аккумуляторами
- дополнительные «локаторы»
- переговорное устройство
- приемник для отслеживания скрытых линий

АКТАКОМ

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru