АТК-2200

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ-ВАТТМЕТР

Лидер продаж!

Этот универсальный и надежный прибор позволяет измерять силу тока и напряжение, а также значение активной, реактивной и полной мощности в трех- и четырехпроводных трехфазных цепях, трехфазных цепях с симметричной нагрузкой, двух- и трехпроводных однофазных цепях, что делает его идеальным инструментом для электрика и энергетика

- измерение активной, реактивной и полной мощности в одно- и трехфазных цепях
- измерение фазового угла
- индикация последовательности фаз
- измерение частоты
- измерение истинного среднеквадратического значения (TRUE RMS) тока и напряжения
- автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока и мощности
- автоматический выбор пределов измерений

Технические характеристики

- $3^1/_2$ разрядный двухстрочный ЖКИ
- вычисление коэффициента мощности (cos φ)
- одновременная индикация пар величин: напряжение и частота, ток и частота, напряжение и ток, мощность и cos φ, активная и реактивная мощности
- удержание текущего показания
- автоматическое распознавание постоянного или переменного тока
- память на 4 значения
- макс. диаметр охватываемого проводника 55 мм
- частотный диапазон при измерениях переменного тока и напряжения 40...400 Гц
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- потребляемый ток 25 мА
- масса 647 г
- габаритные размеры 271×112×46 мм

Величина	Значение	Погрешность
постоянное напряжение	0,1...800 В	±1,5 %
переменное напряжение	0,1...600 В	±1,5 %
постоянный/переменный ток	0,1...2000 А	±1,5 %
Мощность (1, 3 фазы)	0,1...1200 кВт	±2 %
Мощность (3 фазы, симметричная нагрузка)	0,01...2000 кВт	±2 %
Частота	10...400 Гц	±0,5 %

Комплектация

- прибор
- щупы — 1 пара
- чехол
- руководство по эксплуатации

Дополнительно:

- **ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ**

– *Все самое интересное о приборе в журнале «Контрольно-измерительные приборы и системы» № 5–2002 г.* www.kipis.ru

АТК-2201

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

Простая и удобная модель для бесконтактного измерения постоянного и переменного тока в диапазоне до 2000 А. Кроме того, прибор позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, сопротивление, а также производить проверку диодов. Широкие возможности, хорошие метрологические характеристики и надежность в сочетании с невысокой стоимостью делают эту модель особенно привлекательной для широкого круга специалистов

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ!

- датчик тока на эффекте Холла
- автоматическая индикация полярности
- автоматическая (ручная – при измерении постоянного тока) коррекция нуля
- проверка диодов
- фиксация пиковых значений (время интеграции 150 мс)
- функция удержания текущего показания
- защита от перегрузки на всех диапазонах

Комплектация

- прибор
- щупы — 1 пара
- футляр
- руководство по эксплуатации

Технические характеристики

- $3^1/_2$ разрядный ЖКИ
- макс. диаметр измеряемого проводника 50 мм
- частотный диапазон при измерениях переменного тока и напряжения 40...400 Гц
- питание 9 В
- масса 650 г
- габаритные размеры 252×71×32 мм

Режим	Значение	Погрешность
постоянное напряжение	0,1...200 В	±0,8 %
переменное напряжение	1...750 В	±1,0 %
постоянный ток	0,1...2000 А	±1,5 %
переменный ток	0,1...2000 А	±1,5 %
сопротивление	1...2000 Ом	±1,0 %

Футляр

Щупы

АКТАКОМ

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru