ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ АТР-1103

Профессиональная паяльная станция с антистатической защитой и эргономичной конструкцией паяльника. В комплект входит массивная подставка для паяльника. Особенно рекомендуется для монтажа полевых транзисторов и микросхем, выполненных по КМОП технологии

Достоинства модели

- Легкий паяльник
- Силиконовый несгораемый кабель паяльника
- Эргономическая конструкция рукоятки обеспечивает удобную работу
- Покрытие рукоятки и кабель паяльника изготовлены из силиконовой резины
- Для облегчения калибровки регулятор вынесен на переднюю панель станции
- Антистатическое исполнение
- Сопротивление изоляции составляет более 400 МОм при 400 °С
- Надежный керамический нагревательный элемент длительного срока службы, изготовленный в Японии, обеспечивает быстрый нагрев

Паяльник АТР-1103-Н3

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Технические характеристики

Станция	
Напряжение питания	220-240 В 50/60 Гц 60 Вт
Диапазон температур	200-450 °С
Габариты	120 × 93 × 70 мм
Масса	1,3 кг

Паяльник	
Питание	24 В/50 Вт
Нагреватель	Керамический нагреватель
Сопротивление изоляции	более 400 МОм при 400 °С
Напряжение утечки	менее 0,4 мВ

Комплектация

- Паяльная станция
- Паяльник с наконечником АТР-8205
- Шнур питания
- Держатель паяльника
- Губка для очистки (в держателе паяльника)
- Руководство по эксплуатации

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ АТР-1104

Профессиональная паяльная станция с эргономической конструкцией паяльника. В комплект входит массивная подставка для паяльника

Достоинства модели

- Превосходный керамический нагревательный элемент
- Легкий паяльник
- Эргономическая конструкция рукоятки обеспечивает удобную работу
- Покрытие рукоятки и кабель паяльника изготовлены из силиконовой резины
- Простота калибровки
- Для облегчения калибровки регулятор вынесен на переднюю панель станции
- Сопротивление изоляции составляет более 400 МОм при 400 °С
- Керамический нагревательный элемент длительного срока службы, изготовленный в Японии, обеспечивает быстрый нагрев

Паяльник АТР-1104-Н3

Технические характеристики

Станция	
Напряжение питания	220-240 В 50/60 Гц
Диапазон температур	200-430 °С
Габариты	120 × 93 × 70 мм
Масса	1,3 кг

Паяльник	
Питание	24 В/60 Вт
Нагреватель	Керамический нагреватель
Сопротивление изоляции	более 400 МОм при 400 °С

Комплектация

- Паяльная станция
- Паяльник с наконечником АТР-8205
- Шнур питания
- Держатель паяльника
- Губка для очистки (в держателе паяльника)
- Руководство по эксплуатации