ATT-6001

КОНТАКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТАХОМЕТР

Удобный цифровой портативный тахометр контактного типа предназначен для измерения скорости вращения валов и линейной скорости перемещения деталей. Обеспечивает высокую точность измерения. Последнее, максимальное и минимальные измеренные значения могут сохраняться в памяти автоматически

- диапазон от 0,5 до 19 999 об/мин
- измерение линейной скорости движения поверхности
- портативное исполнение
- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей
- память измеренных значений
- удобный и прочный корпус

Технические характеристики

- жидкокристаллический дисплей, 5 цифр высотой 10 мм
- память: минимальное, максимальное и последнее значение
- питание 4 батареи по 1,5 В типа АА
- потребляемый ток 10 мА
- масса 280 г (включая батарею)
- габаритные размеры 208×72×37 мм

Диапазоны измерений частоты вращения линейной скорости	 10 ... 19999 об./мин. 1 ... 1999,9 м/мин.
Разрешение при измерении: частоты вращения линейной скорости	 0,1 об./мин. (при скорости<1000 об/мин.) 1 об./мин. (при скорости ≥1000 об./мин.) 0,01 м/мин. (при скорости<100 м/мин.) 0,1 м/мин. (при скорости ≥1000 м/мин.)
Погрешность измерений*	±(0,1 % + 1 е. м. р.)

* Погрешность измерений нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра

Насадки

Кейс

Комплектация

- прибор
- коническая насадка
- насадка - воронка
- насадка для определения линейной скорости
- кейс
- руководство по эксплуатации

ATT-6000

БЕСКОНТАКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ ФОТОТАХОМЕТР

Портативный цифровой фототахометр предназначен для бесконтактного измерения скорости вращения в труднодоступных узлах и агрегатах, а также для измерения угловых скоростей валов с малым инерционным моментом

- диапазон от 5 до 99 999 об/мин
- портативное исполнение
- высококонтрастный жидкокристаллический индикатор
- память измеренных значений
- удобный и прочный корпус

Технические характеристики

- жидкокристаллический дисплей, 5 цифр высотой 10 мм
- диапазон измерения скорости вращения – от 5 до 99 999 об/мин разрешение: 0,1 об/мин (<1000 об/мин), 1 об/мин (>1000 об/мин)
- погрешность ± (0,01 % + 1 е. м. р.)*
- память: минимальное, максимальное и последнее значение
- питание 4 батареи по 1,5 В типа АА
- потребляемый ток 10 мА
- масса 280 г (включая батареи)
- габаритные размеры 208×72×37 мм

* Погрешность измерений нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра

Комплектация

- прибор
- кейс
- отражающие маркеры на ленте (600 мм)
- руководство по эксплуатации

Кейс

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru

АКТАКОМ