ATT-6006

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТАХОМЕТР С ЛАЗЕРНЫМ МАРКЕРОМ

Прибор является удачным сочетанием двух популярных приборов в одном корпусе. Цифровой контактный тахометр с возможностью измерения линейной скорости вращения и фототахометр с удобной системой лазерного прицеливания к метке-отражателю. В приборе имеется режим памяти максимального, минимального и последнего значения

ДВЕ МОДЕЛИ В ОДНОМ КОРПУСЕ + УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ!

Технические характеристики

- максимальное, минимальное и последнее измеренное значение автоматически сохраняются в памяти
- форма корпуса тщательно подобрана для удобства работы как правой, так и левой рукой
- жидкокристаллический дисплей, 5 цифр высотой 10 мм
- питание 4 батареи AAA по 1,5 В
- масса 350 г
- габаритные размеры 208×72×37 мм

Дисплей	жидкокристаллический, 5 цифр высотой 10 мм
Диапазоны измерений	10 ... 19999 об./мин. – тахометр 10 ... 99999 об./мин. – фототахометр 1 ... 1999,9 м/мин. – линейная скорость
Разрешение	0,1 об./мин. (при скорости<1000 об/мин.) 1 об./мин. (при скорости ≥1000 об./мин.) 0,01 м/мин. (при скорости<100 м/мин.) 0,1 м/мин. (при скорости ≥1000 м/мин.)
Погрешность измерений*	±(0,1 % + 1 е. м. р.)

* Погрешность измерений нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра

Комплектация

- прибор
- конусная насадка
- насадка в виде воронки
- ролик для измерения линейной скорости
- светоотражающая лента (600 мм)
- кейс для переноски
- руководство по эксплуатации

ATT-6002

ЦИФРОВОЙ ФОТОТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП

Тахометр/стробоскоп ATT-6002 совмещает в одном корпусе два прибора: цифровой фототахометр и цифровой стробоскоп. Идеален для определения скоростей вращения недоступных валов и деталей механизмов

- определение частоты повторения сложных (колебательных) движений деталей механизмов
- память измеренных значений
- портативное исполнение, удобный и прочный корпус

Технические характеристики

- высококонтрастный ЖК-дисплей, 5 цифр высотой 10 мм
- память: минимальное, максимальное и последнее значения
- питание: 4 батареи по 1,5 В типа АА
- потребляемый ток 10 мА
- масса 300 г (включая батареи)
- габаритные размеры 215×65×38 мм

* Погрешность измерений нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра

Характеристики	В режиме фототахометра	В режиме стробоскопа
Диапазон измерений	10 ... 99999 об/мин	100 – 1000, 1000 – 10000, 10000 – 100000 циклов/мин
Разрешение	0,1 об/мин (при скорости<1000 об/мин) 1 об/мин (при скорости N≥1000 об/мин)	0,1 цикла/мин (при скорости<1000 циклов/мин); 1 цикл/мин (при скорости≥1000 циклов/мин)
Погрешность измерений*	±(0,1% + 2 е.м.р.)	±(0,1 % + 2 е.м.р.)
Расстояние до объекта	50...150 мм	–
Частота стробоскопирования	–	100 ... 100000 циклов/мин
Настройка частоты	–	плавная, грубая
Источник стробовспышки	–	оранжевый светодиод
Длительность стробовспышки	–	60 ... 1000 мкс (16 % времени цикла)

Комплектация

- прибор
- кейс
- отражающие маркеры на ленте (600 мм)
- руководство по эксплуатации

АКТАКОМ Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru