Используется как тахометрическая приставка при работе с цифровым мультиметром, превращая его в цифровой тахометр с оптической регистрацией сигнала. Устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды и легкий вес обеспечиваются применением в конструкции прочного и легкого пластика. Корпус прибора удобно размещается в руке при выполнении измерительных операций и обеспечивает работоспособность прибора в течение многих лет

АТТ-6011

ТАХОМЕТР-АДАПТЕР

Технические характеристики

- диапазон измерений: диапазон А — 100...1999 об/мин (разрешение 1 об/мин), диапазон В — 1000...19990 об/мин (разрешение 10 об/мин)
- выходной сигнал: диапазон А — пост. напр. (0,1 мВ на об/мин) диапазон В — пост. напр. (0,1 мВ на об/мин)
- погрешность измерений* ±(2 %+2 е.м.р.)
- расстояние до объекта измерения 50...150 мм (максимум 300 мм) в зависимости от окружающей освещенности
- питание 4 батареи по 1,5 В
- масса 200 г (включая источники питания)
- габаритные размеры 170×72×37 мм

* Погрешность измерений нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра

Комплектация

- прибор
- лента отражателей (60 мм)
- руководство по эксплуатации

Щупы

МАНОМЕТР

АТТ-4007

Прибор предназначен для измерения давления жидкостей и газов. Прибор может применяться в промышленности, лабораториях, а также для измерения давления в отопительных системах и вентиляции

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ!

- портативный прибор для измерения давления жидкостей и газов, позволяющий быстрое и точное считывание результатов измерения благодаря встроенному датчику и цифровому отображению результатов измерений
- единичные хомутики для подключения шланга
- отображение 8 единиц измерений: миллибары, унция на квадратный дюйм, кг/см^2, мм рт. ст., дюймы рт. ст., метр H_2O, дюймы H_2O, атмосферы, выбираемые нажатием кнопки на передней панели
- записывает максимальное, минимальное измеренные значения и рассчитывает среднее, с последующим вызовом из памяти
- функция удержания показаний
- последовательный интерфейс RS-232 для связи с компьютером, используемым в качестве регистратора данных и других современных систем измерения давления

Технические характеристики

Единица измерений	Единица измерений на экране	Макс. диапазон измерений	Разрешение
миллибары	mBar	7000	5
фунт на дюйм^2	Psi	101,5	0,05/0,1*
кг/см^2	Kg/cm^2	7,135	0,005
мм рт. ст.	mm/Hg	5250	5
дюймы рт. ст.	in/Hg	206,7	0,1
метр H_2O	m H_2O	71,35	0,05
дюймы H_2O	inch H_2O	2810	2
атмосферы	ATP	6,905	0,005

* Разрешение для Psi: для значений менее 100 psi равно 0,05, для остальных 0,1

- 61×34 мм сверхбольшой ЖК-дисплей, размер цифр 15 мм
- пьезоэлектрический встроенный датчик используется для воздуха, а также для некорродирующих и неионизированных жидкостей и газов
- время дискретизации приблизительно 0,8 с
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- потребляемый ток 6 мА
- масса 345 г
- габаритные размеры 180×72×32 мм

Комплектация

стандартная
- прибор
- переходные штуцеры — 2 шт.
- кейс для переноски
- руководство по эксплуатации

дополнительная
- интерфейсный кабель
- программное обеспечение под Windows

АКТАКОМ

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru