ATT-9501

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

ЧЕТЫРЕ ПРИБОРА В ОДНОМ!

Универсальный измеритель температуры, освещенности, влажности, скорости ветра. Этот универсальный прибор позволяет измерить температуру с помощью термопар K и J типов, а при использовании дополнительных сменных модулей измерить влажность, освещенность, скорость ветра и температуру пирометрическим методом. Специально для измерения скорости потоков воздуха в климатической технике разработан адаптер-анемометр YK-200PAS с крыльчаткой малого диаметра

Технические характеристики

- большой ЖКИ (высота цифр 13мм)
- запись минимального и максимального измеренного значения
- фиксация показаний (HOLD)
- автовыключение
- интерфейс RS-232 для связи с ПК
- питание 9 В батарея 6LR61, MN1604 (Крона)
- габаритные размеры 195x68x30 мм
- масса 250 г

Измеряемая величина	Значение	Разрешение	Погрешность*
Температура термопара K-тип (ТХА) хромель/алюмель	-100 °C…+1300 °C	0,1 °C	0,2 %
Температура термопара J-тип(ТЖК) железо/константан	-100 °C…+1150 °C	0,1 °C	0,2 %

*Без учета погрешности термопары

Измеряемые величины при использовании дополнительных адаптеров

Адаптер	Назначение (измер. величина)	Значение
АТА-5091	Влажность	10…95 %
	Температура	0…50 °C
АТА-1091	Анемометр	0,8…12 м/с
АТА-1092	Анемометр	0,4…25 м/с
АТА-1093	Анемометр	0,5…40 м/с
АТА-2091	Пирометр	-10 °C…+300 °C
АТА-1591	Люксметр	1 - 50 000 люкс

Комплектация

стандартная
- прибор
- руководство по эксплуатации

дополнительная
- Адаптер- измеритель влажности и температуры АТА-5091
- Адаптер- Анемометр АТА-1091
- Адаптер- Анемометр АТА-1092
- Адаптер- Анемометр АТА-1093
- Адаптер- Пирометр АТА-2091
- Адаптер- Люксметр АТА-1591
- Термопары K-типа АТА-2027, АТА-2102, АТА-2104, АТА-2032, АТА-2103
- Кабель для связи с ПК АТТ-1002-КС
- Программное обеспечение АТТ-1006-РО

ATT-9508

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

ЧЕТЫРЕ ПРИБОРА В ОДНОМ!

Данный прибор сочетает в себе сразу четыре изделия в одном корпусе. Вы можете с помощью одного изделия провести измерения скорости воздушного потока, влажности, измерить уровень освещенности и температуру. Температура измеряется с помощью выносной термопары. При наличии в данном изделии всех указанных величин прибор выполнен очень компактно и эргономично. Нажатием одной кнопки выбирается нужный режим измерений - и прибор уже готов к работе

Технические характеристики

- 4 прибора в одном: гигрометр, люксметр, анемометр, термометр
- легкий эргономичный корпус
- подшипник малого трения для точного измерения скорости потока воздуха
- специальный фото-диод и светофильтр обеспечивает цветовую коррекцию и спектр
- высокоточный быстродействующий тонкопленочный емкостной сенсор влажности
- использование термопар K-типа
- встроенная микропроцессорная схема
- отображение одновременно двух измеряемых величин
- питание 9В
- масса 160г
- габаритные размеры 156×60×33мм

Комплектация

Стандартная
- прибор
- упаковка
- руководство по эксплуатации

Дополнительная
- АТА-2027
- АТА-2032
- АТА-2102
- АТА-2103
- АТА-2104

Измерение	Значение
Анемометр	0,4-30м/сек
Влажность	10-95%
Освещенность	0-20000Люкс
Темпереатура	-132-1300°C

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru

АКТАКОМ