ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
ATP-2101

Недорогая демонтажная экономичная модель

Достоинства модели

– Прецизионный контроль температуры
– Схема контроля температуры обеспечивает высокую стабильность заданной температуры
– Легкий паяльник
– Эргономическая конструкция рукоятки обеспечивает удобную работу
– Возможность блокировки температуры
– Выдвигающийся поддон для губки, внизу корпуса станции, обеспечивает простоту увлажнения и очистки
– Высококачественный керамический нагревательный элемент длительного срока службы, произведенный в Японии, обеспечивает быстрый нагрев. Сопротивление изоляции составляет более 400 МОм при 400 °С

Технические характеристики

Станция	
Напряжение питания	220-240 В 50/60 Гц
Диапазон температур	300-400 °С
Габариты	170 × 120 × 105 мм
Масса	1,0 кг
Паяльник	
Питание	220 В/60 Вт
Нагреватель	Керамический нагреватель
Сопротивление изоляции	более 400 МОм при 400 °С

Вакуумный паяльник ATP-2101-H2

Комплектация

– Паяльная станция
– Демонтажный паяльник с наконечником ATP-8812
– Шнур питания
– Держатель паяльника
– Запасной резервуар для припоя
– Губка для очистки (в поддоне станции)
– Приспособление для прочистки паяльного наконечника
– Руководство по эксплуатации

Керамический нагреватель ATP-2101-H1

Дополнительные принадлежности

– Демонтажные наконечники, поставляемые по дополнительному заказу

ATP-8810	D=1 mm
ATP-8812	D=1,2 mm
ATP-8815	D=1,5 mm



АКТАКОМ
Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru