ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
ATP-3101

Монтажно-демонтажная профессиональная модель с цифровой индикацией температуры

Достоинства модели

– Два канала для монтажа и демонтажа компонентов во время ремонтных работ
– Эргономическая конструкция паяльников обеспечивает удобную работу
– Цифровая индикация температуры
– Схема контроля температуры обеспечивает высокую точность с погрешностью не более 2 °С от установленной температуры
– Простота калибровки, для облегчения калибровки регулятор вынесен на переднюю панель станции
– Схема энергосбережения, если станция не используется более 10 минут, температура автоматически снижается, что позволяет продлить срок службы нагревателя и наконечников
– Устройство электропитания изолировано от сети переменного тока
– Для питания нагревательных элементов используется только напряжение 24 В
– Превосходного качества керамический нагревательный элемент длительного срока службы, изготовленный в Японии, обеспечивает быстрый нагрев, сопротивление изоляции составляет более 400 МОм при 400 °С

Технические характеристики

Станция	
Напряжение питания	220-240 В 50/60 Гц
Габариты	240 × 220 × 170 мм
Масса	6,5 кг
Паяльники	
Питание	24 В/60 Вт
Нагреватель	Керамический нагреватель
Диапазон температур:	
– монтажный паяльник	200-500 °С
– демонтажный паяльник	300-450 °С
Сопротивление изоляции	более 400 МОм при 400°С

Комплектация

– Паяльная станция
– Монтажный паяльник с наконечником AT-8205
– Демонтажный паяльник с наконечником ATP-8812
– Держатель монтажного паяльника
– Держатель демонтажного паяльника
– Запасной резервуар для припоя
– Шнур питания
– Губка для очистки (в держателе паяльника)
– Приспособление для очистки демонтажного наконечника
– Руководство по эксплуатации

Керамический нагреватель ATP-3101-H1

Вакуумный паяльник ATP-3101-H2

Монтажный паяльник ATP-3101-H3