

# Клещевые измерители серии 330



## Новый взгляд на измерение тока

Клещевые измерители серии Fluke 330 обеспечивают все необходимые для работы возможности. Компактный корпус и зажимы обеспечивают удобство хранения и использования прибора в ограниченном пространстве. Расположение органов управления прибором позволяет производить измерения одной рукой. Большой дисплей с подсветкой (на большинстве моделей) обеспечивает хороший обзор, а удобная функция Display Hold обеспечивает фиксацию показаний дисплея.

Измерение пусковых токов для электродвигателей, систем освещения и т.д. упрощено благодаря использованию специальной функции (на большинстве моделей). Все модели обеспечены трехлетней гарантией.

## Функции

Функции	333	334	335	336	337
True-RMS			●	●	●
Подсветка дисплея		●	●	●	●
Автоматическое откл.	●	●	●	●	●
Фиксация показаний	●	●	●	●	●
Пусковой ток мотора		●	●	●	●
Индикация разр. бат.	●	●	●	●	●
Увеличенные зажимы				●	●
Min/Max					●
Пост./Пер. ток				●	●

## Технические характеристики

Функции	Диапазон	333	334	335	336	337
Перем. ток	0-400,0A	2% ± 5 единиц				
	0-600,0A		2% ± 5 единиц	2% ± 5 единиц	2% ± 5 единиц	
	0-999,9A					2% ± 5 единиц
Пик-фактор	0-600,0A			2,0 @ 600A	2,5 @ 600A	
				2,0 @ 600A	2,5 @ 600A	
	0-999,9A					3 @ 500A 2,5 @ 600A 1,42 @ 1000A
Пост. ток	0-600,0A				2% ± 3 единиц	
	0-999,9A					2% ± 3 единиц
Пусковой ток.	Время интерг.		100мс	100мс	100мс	100мс
Перем. напр.	0-600,0В	1% ± 5 единиц	1% ± 5 единиц	1% ± 5 единиц	1% ± 5 единиц	1% ± 5 единиц
Пост. напр.	0-600,0В	1% ± 5 единиц	1% ± 5 единиц	1% ± 5 единиц	1% ± 5 единиц	1% ± 5 единиц
Сопротивление	0-6000 Ом	1,5% ± 5 единиц	1,5% ± 5 единиц	1,5% ± 5 единиц	1,5% ± 5 единиц	1,5% ± 5 единиц
		1,5% ± 5 единиц	1,5% ± 5 единиц	1,5% ± 5 единиц	1,5% ± 5 единиц	1,5% ± 5 единиц
Проводимость	Частота	≤ 30 Ом	≤ 30 Ом	≤ 30 Ом	≤ 30 Ом	≤ 30 Ом
		5-400Гц				0,5% ± 5 единиц



LISTED



True RMS

### Комплектные аксессуары

С33 Мягкий футляр, тестовые провода TL75, 2 щелочные батарейки размера AA, инструкция и лист сведений по безопасности.

### Информация по заказу

- Fluke 333 Клещевые измерители
- Fluke 334 Клещевые измерители
- Fluke 335 Клещевые измерители с режимом True-RMS
- Fluke 336 Клещевые измерители с режимом True-RMS
- Fluke 337 Клещевые измерители с режимом True-RMS

Срок службы батареи: 150 ч (щелочная).  
**Размеры (выс. x шир. x гл.):**  
 238 мм x 79 мм x 41 мм (333, 334 и 335),  
 251 мм x 79 мм x 41 мм (336 и 337).

Раствор: 30 мм (333, 334, 335), 42 мм (336, 337).  
**Масса:** 0,312 кг  
**Гарантийный срок - три года.**

## Рекомендованные принадлежности



H3



TL223